



Lumina II



Hohe Leistung

Die hocheffizienten TOPCon-Zellen von SolarSpace in Verbindung mit Halbzellen und mehreren Hauptgittern sowie der hochdichten Verkapselung sorgen für eine höhere Ausgangsleistung der Module



Hohe Zuverlässigkeit

Die Module haben die Zertifizierung durch Dritte für Salznebel, Ammoniak, Sand und Staub bestanden, und die Anwendung der Halbzellen-Technologie gewährleistet eine bessere Beständigkeit gegen heiße Stellen und verborgene Risse und erhöht somit die Betriebssicherheit



Hohe Stromerzeugung

Die N-Typ-Zelle garantiert eine Degradation von weniger als 1 % im ersten Jahr, und das optimierte Schaltungsdesign sorgt für geringere Schattenverluste und ein besseres Verhalten bei schlechten Lichtverhältnissen, wodurch die Energieerzeugung der Module verbessert wird



Hohe Rentabilität

Die optimierte Auslegung und die Verstärkung durch beidseitige Stromerzeugung ermöglichen eine effektive Reduzierung der BOS-Kosten und der LCOE (Kosten pro Kilowattstunde) sowie eine Steigerung der Projektrendite (ROI)

SolarSpace Technology Co., Ltd. wurde im Jahr 2011 gegründet und konzentriert sich hauptsächlich auf die F&E, die Fertigung und den Vertrieb von hocheffizienter Solarzellen. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, Kunden auf der ganzen Welt „hocheffiziente, zuverlässige und nachhaltige“ hochwertige Photovoltaikprodukte und Servicelösungen anzubieten.

*Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns oder beziehen Sie sich auf die Garantie.

SS8-60HD

470-490N


Hocheffizientes Bifaziales N-TOPCon-Doppelglas-Modul

490W

Maximale Ausgangsleistung

22,63%

Maximaler Wirkungsgrad



15 Jahre Garantie auf Material und Verarbeitung

30 Jahre Garantie auf Lineare Leistung

Umfassende Produkt- und Systemzertifizierungen

- IEC61215 • IEC61730
- IEC61701: Salzsprühstest • IEC62716: Ammoniakresistenztest
- IEC60068: Staubbprüfung • ISO9001: 2015: Qualitätsmanagementsystem
- ISO14001: 2015: Umweltmanagementsystem
- ISO45001: 2018: Managementsystem für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz



Elektrische Parameter (STC)

Modell	SS8-60HD -470N	SS8-60HD -475N	SS8-60HD -480N	SS8-60HD -485N	SS8-60HD -490N
Max. Leistung (Pmax)[W]	470	475	480	485	490
Leerlaufspannung (Voc) [V]	42,35	42,51	42,68	42,85	43,02
Betriebsspannung am Punkt der maximalen Leistung (Vmp) [V]	35,03	35,19	35,35	35,51	35,67
Kurzschlussstrom (Isc)[A]	14,16	14,24	14,32	14,40	14,48
Betriebsstrom am Punkt der maximalen Leistung (Imp) [A]	13,42	13,50	13,58	13,66	13,74
Modulwirkungsgrad [%]	21,71%	21,94%	22,17%	22,40%	22,63%


Bestrahlungsstärke 1000W/m², Zelltemperatur 25°C, Spektrum AM1,5G

Elektrische Parameter (NMOT)

Modell	SS8-60HD -470N	SS8-60HD -475N	SS8-60HD -480N	SS8-60HD -485N	SS8-60HD -490N
Max. Leistung (Pmax)[W]	353	357	361	365	369
Leerlaufspannung (Voc) [V]	40,25	40,41	40,57	40,73	40,89
Betriebsspannung am Punkt der maximalen Leistung (Vmp) [V]	32,94	33,10	33,27	33,44	33,64
Kurzschlussstrom (Isc)[A]	11,42	11,49	11,55	11,61	11,69
Betriebsstrom am Punkt der maximalen Leistung (Imp) [A]	10,73	10,79	10,85	10,92	10,97

Bestrahlungsstärke 800W/m², Zelltemperatur 20°C, Spektrum AM1,5G; Windgeschwindigkeit 1m/s

Konstruktionszeichnung (mm)



Verschiedene Leistungsverstärkungen auf der Rückseite (470W)

Leistungsverstärkung	5%	10%	15%	20%	25%
Maximale Leistung (Pmax) [W]	494	517	541	564	588
Leerlaufspannung (Voc) [V]	42,36	43,38	44,40	44,42	44,44
Betriebsspannung am Punkt der maximalen Leistung (Vmp) [V]	35,34	35,34	35,34	35,35	35,35
Kurzschlussstrom (Isc)[A]	14,60	15,15	15,68	16,25	16,80
Betriebsstrom am Punkt der maximalen Leistung (Imp) [A]	13,98	14,63	15,31	15,96	16,64


Temperaturkoeffizient

Temperaturkoeffizient des Kurzschlussstroms (Isc)	+0,045%/°C
Temperaturkoeffizient der Leerlaufspannung (Voc)	-0,260%/°C
Temperaturkoeffizient der maximalen Leistung (Pmp)	-0,290%/°C
Nennbetriebstemperatur der Batterie	45±2°C

Mechanische Parameter

Zellentyp	N-Typ TOPCon
Zellenanordnung	120(6x20)
Abmessungen des Moduls	1909X1134X30mm
Modulgewicht	25,5kg
Glas	Vorderseite, 2,0 mm halbgehärtetes beschichtetes Glas Rückseite, 2,0 mm halbgehärtetes glasiertes Glas
Rahmen	Eloxiertes Aluminiumprofil
Kabel	4mm ² (IEC, 12AWG(UL)) 300mm (einschließlich Stecker) oder kundenspezifische
Anschlussdose	IP68, 3 Dioden
Steckverbinder	Kompatibel mit MC4/MC4-EVO2
Verpackungsinfo	36 Stück/Palette, 864 Stück/40ft Container

Kennlinie



Anwendungsparameter

Max. Systemspannung	1500V DC (IEC)
Leistungstoleranz	0~+3%
Betriebstemperatur	-40°C~+85°C
Max. Nennstromstärke der Sicherung	30A
Max. Statische Last, vorne	5400Pa
Max. Statische Last, hinten	2400Pa
Rückseitiger Wirkungsgrad	80±5%